

PRODUCTO: MASILLA BLANCA EXTERIOR

DESCRIPCIÓN

Producto en polvo para preparar con agua, desarrollado para enlucir y rellenar grietas, defectos etc.. en superficies cementosas de albañilería en exteriores.

Para enlucir o tapar desperfectos, en exteriores sobre superficies exclusivamente de base cementosa (morteros de hormigón, bloques de hormigón, tirolesas, piedras proyectadas, etc.).

De suave aplicación y tendido, permite acabados lisos y consistentes.

MODO DE EMPLEO

Preparación del producto

Mezclar al 35-45% en peso de agua. 350-450ml por cada kilo de producto. Remover bien la mezcla hasta conseguir una masilla uniforme. Antes de aplicar, dejar reposar la mezcla unos minutos.

Aplicación

Una vez mezclada con agua se extiende a llana o espátula

SOPORTE

El soporte debe estar sano, limpio, consistente, exento de humedad y libre de toda traza de salitre, hongos, microorganismos, polvo, grasa o cualquier tipo de materia que pueda dificultar la buena adherencia del producto al soporte.

Los soportes que desprendan polvo deben ser consolidados con un fijador Top Primer, puesto que el polvo impide la adherencia entre materiales. Del mismo modo, los fondos viejos integrados por yesos muertos o por partes mal adheridas, deben ser saneados: queda totalmente desaconsejada la restauración de soportes fatigados sin previo saneamiento.

PROPIEDADES

Naturaleza	Polvo blanco micronizado
Adherencia	Buena
Aplicación	Suave
Acabado	Firme y consistente
Tiempo de trabajo	Hasta 6h.
Tiempo de Secado	8h aprox.
Limpieza de herramientas	Agua

ALMACENAMIENTO

Debe ser conservado entre 5 y 40 °C en su envase original. No almacenarlo más de doce meses.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

No es tóxico, inflamable, en condiciones normales de manipulación. Se recomienda un uso sin medidas especiales de seguridad, solo las normas legales de salud laboral.

ENVASES

Sacos de papel de 1, 5 y 15 Kg.