

PRODUCTO: MASILLA STANDARD MULTIUSOS (en polvo blanco)

Alisados, enlucido y retapados (Interior)

APLICACIONES

INTERIORES	Sí
EXTERIORES	No
UTILIZACIÓN	Grandes superficies
FORMATOS	Paquetes de 1 Kg, sacos de 5 y 15 Kg rotulados en naranja

CARACTERÍSTICAS

COLOR	Blanco
ASPECTO	Polvo muy fino
PH	8 ± 0,2
DENSIDAD (MEDIA)	1,2 g/cm ³
ADHERENCIA	Muy buena en capas sucesivas
RENDIMIENTO	Según soporte y utilización
INFLAMABLE	No inflamable M.O

SUBSTRATOS

CEMENTO-HORMIGÓN	Sí
YESO	Si es muy absorbente aplicar un fijador
PINTURA VIEJA	Siempre que esté en buen estado
METAL	Proteger con antioxidante
MADERA	Sí
PIEDRA-LADRILLO	Sí

MODO DE EMPLEO

TIEMPO DE TRABAJO	24 horas
TIEMPO DE SECADO	Según grosor de la capa y ambiente
TIEMPO DE REPINTADO	Según ambiente
COMPATIBILIDAD CON PINTURAS	Buena

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

PASTADO	A mano, con espátula o batidora
APLICACIÓN	Siempre en capa fina, dejando secar entre capa y capa
LIMPIEZA DE UTILES	Agua
ALMACENADO	En interior seco y aislado
CADUCIDAD	12 meses en envase original

USOS

SELLADO DE JUNTAS	Sí
REPARAR GRIETAS	Sí
RECUBRIR GOTELÉ	Fino: sí

ALISAR SUPERFICIES PINTADAS EN LISO	Sí
--	----

PELIGROSIDAD	NO TÓXICO E IGNÍFUGO
---------------------	----------------------